

Fiche technique KERN SFB 15K5HIPM[<Retour à SFB Balance plate-forme](#)[Imprimer](#)**Données métrologiques**

Plage de mesure Max	15 kg
Lecture d	0,005 kg
Reproductibilité	0,005 kg
Linéarité	± 0,005 kg
Temps de stabilisation s	2 s
Dérive sensibilité °C	5*10 ⁻⁶

Données de vérification

Classe de vérification	III
Echelon d'homologation e	5 g
Charge min.	100 g
Vérification en usine possible	-1

Comptage de pièces

Pièces de référence	10, 20, 50, 100, 200
---------------------	----------------------

Conditions de environnement

Température tolérée	-10°C - 40°C
Humidité atmosphérique admissible	0% - 95%

Équipement de base

Housse de protection	0
Accu	Serie, 6V; 4Ah, working period: 40 h, working period: 80 h, charging time: 12 h (12h first charging)
Auto Off	main: off, 5 min, 30 min, 15 min, 3 min battery: 3 min, off, 5 min, 30 min, 15 min
Alimentation disponible	EURO, AUS, UK, US
Niveaux de filtrage	4
Type d'affichage	LCD with backlight
Hauteur des chiffres d'affichage	5,2 cm
Vis de pieds, indicateur de niveau	yes
Unités de pesée	kg
Conversions librement programmables	0
Ajustage automatique interne	0
Poids de contrôle recommandé	15000 g (M1)
Stand-by	0

Dimensions / matériel / poids

Dimensions carter LxPxH	460x240x390 mm
Dimensions emballage LxPxH [mm]	695x405x220
Poids brut kg	9.7000
Poids net kg	9.0000
Dimensions plateau (Ø/LxP)	300x240x100 mm

[<Retour à SFB Balance plate-forme](#)

