

Fiche technique KERN SFB 20K2HIP[<Retour à SFB Balance plate-forme](#)[Imprimer](#)**Données métrologiques**

Plage de mesure Max	20 kg
Lecture d	0,002 kg
Reproductibilité	0,002 kg
Linéarité	± 0,002 kg
Temps de stabilisation s	2 s
Dérive sensibilité °C	5*10 ⁻⁶

Données de vérification

Vérification en usine possible	0
--------------------------------	---

Comptage de pièces

Pièces de référence	10, 20, 50, 100, 200
---------------------	----------------------

Conditions de environnement

Température tolérée	-10°C - 40°C
Humidité atmosphérique admissible	0% - 95%

Équipement de base

Housse de protection	0
Accu	Serie
Auto Off	main: selectable, free battery: selectable
Alimentation disponible	EURO, AUS, UK, US
Niveaux de filtrage	4
Type d'affichage	LCD with backlight
Hauteur des chiffres d'affichage	5,2 cm
Vis de pieds, indicateur de niveau	yes
Unités de pesée	kg
Conversions librement programmables	0
Ajustage automatique interne	0
Poids de contrôle recommandé	20000 g (M1)
Stand-by	0

Dimensions / matériel / poids

Dimensions carter LxPxH	560x300x590 mm
Poids brut kg	10.0000
Poids net kg	9.0000
Dimensions plateau (Ø/LxP)	300x240x100 mm

[<Retour à SFB Balance plate-forme](#)