

Données métrologiques

Portée Max	1500 kg
Lecture d	0,5 kg
Reproductibilité	0,5 kg
Linéarité	± 0,5 kg
Dérive sensibilité °C	5 * 10 ⁻⁶

Données de vérification

Vérification en usine possible	0
--------------------------------	---

Comptage de pièces**Conditions de environnement**

Température tolérée	10 C - 35 C
Humidité atmosphérique admissible	10 % - 95 %

Équipement de base

Housse de protection	0
Fonctionnement par pile	6x 1.5V AA (= 9V), working period: 60 h
Auto Off	main: off, battery: 3 min
Alimentation disponible	AUS, EURO, UK, US
Type d'affichage	LCD
Hauteur des chiffres d'affichage	25 mm
Vis de pieds, indicateur de niveau	0
Unités de pesée	kg, t
Conversions librement programmables	0
Ajustage automatique interne	0
Poids de contrôle recommandé	1,5 t M2
Stand-by	0
Protection contre explosion	0

Dimensions / matériel / poids

Dimensions carter LxPxH	210x110x45 mm
Matériel carter	plastic
Dimensions emballage LxPxH [mm]	1350x880x130
Poids brut kg	44.0000
Poids net kg	37.0000
Dimensions plateau (mm)	1260x820x96.5 mm