

Les Caractéristiques :

- Ecartement des fourches ajustables uniquement pour WS25 et WS50
- Levage manuel
- Frein de parking sur les roues pivotantes
- Grille de protection pour l'opérateur
- Manipulation aisée grâce aux roues de Ø 150mm



WS25 / WS50



WS100



Type A de série



Type B sur commande

Modèle		WS25	WS50	WS100
Capacité	Kg	250	500	1000
Centre de gravité	mm	400	500	575
Hauteur Id'élévation	mm	1500	1500	1500
Hauteur fourches abaissées	mm	90	90	88
Largeur aux longerons	mm	485	485	485
Longueur longerons	mm	820	820	960
Largeur châssis aux roues AR		700	700	800
Réglage fourches	mm	150-690	160-690	540 Fixe
Largeur fourche	mm	70	85	160
Garde au sol	mm		18	24
Longueur fourches	mm	800	1000	1150
Rayon giration	mm	1075	1075	1250
Galets polyuréthane	mm	Ø 80x47	Ø 80x47	Ø 80x94
Roues polyuréthane	mm	Ø 150x40	Ø 150x40	Ø 150x50
Dimensions	mm	1325x725x2030	1325x725x2030	1600x725x1930
Poids	kg	140	146	182

