



HY

TABLES ELEVATRICES FIXE

Conformes aux normes Européennes

Les caractéristiques:

Etudiées pour une utilisation industrielle:
 excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité
 des composants fabriqués en Europe
 Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas
 d'obstacle
 Bloc moteur/commandes avec blocage de la descente
 en cas de rupture du flexible hydraulique
 Galets et bagues auto-lubrifiées
 Tension de 24 V , boîtier à boutons poussoirs et
 arrêt d'urgence coup de poing.



HY1001

Modèle	Capacité Kg	Dimensions plateforme (mm)	Hauteur basse repliée (mm)	Hauteur plateforme haute (mm)	Course (mm)	Moteur 380 V/50HZ Kw	Temps élévation	Poids Kg
HY1001	1000	1450x1140	85	860	775	1,1	25	357
HY1002	1000	1600x1140	85	860	775	1,1	25	364
HY1003	1000	1450x800	85	860	775	1,1	25	326
HY1004	1000	1600x800	85	860	775	1,1	25	332
HY1005	1000	1600x1000	85	860	775	1,1	25	352
HY1501	1500	1600x800	85	870	775	1,5	30	362
HY1502	1500	1600x1000	105	870	775	1,5	30	401
HY1503	1500	1600x1200	105	870	775	1,5	30	415
HY2001	2000	1600x1200	105	870	775	2,2	35	419
HY2002	2000	1600x1000	105	870	775	2,2	35	405



Cachet du concessionnaire